

О НАС
FUNAI
Future and air

Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции **Future and Air**, которая является стратегической идеей бренда.

Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам.

Большинство людей контролируют качество воды и продуктов, понимая их влияние на самочувствие и здоровье, зачастую забывая, что именно воздух дает нам жизнь.

Поддержание оптимальных параметров: температуры, влажности, чистоты, а также поступление свежего воздуха — всё это определяет качество нашей жизни: здоровье, самочувствие, работоспособность и возможность полноценно отдыхать.

FUNAI в своей продукции воплощает в жизнь реальные потребительские ожидания, используя:

- современные технологии,
- опережающие разработки в области конструирования и инженерии,
- высокотехнологичное производственное оборудование,
- тщательно выверенный процесс контроля качества на каждом этапе производства.

ISHI



- Увлажнение, очистка и ионизация воздуха
- Комфортный ночной режим
- Уникальная система очистки воздуха
- Цветная индикация уровня влажности
- Антибактериальный фильтр CLEAN CUBE
- Электронное управление
- Верхний залив воды без брызг и шума
- Таймер до 8 часов
- Ароматизация воздуха AROMA STICK
- Увеличенный объем бака (6 литров)

ПАРАМЕТРЫ	FAW-ISE480/6.0(WT)
Тип управления	электронный
Производительность по увлажнению, мл/ч	480
Объем бака, л	6
Параметры питания, В/Гц	220-240 ~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	11
Размеры прибора, мм	372×331×218
Размеры упаковки, мм	415×370×265
Вес нетто, кг	2,96
Вес в упаковке, кг	4,19

KOISHI



- Экономичное энергопотребление (3,5 Вт)
- Система естественного увлажнения воздуха
- Цветная индикация уровня влажности
- Электронное управление
- Бак можно мыть в посудомоечной машине
- Таймер до 8 часов
- Верхний залив воды без брызг и шума
- Электронное управление
- Антибактериальный фильтр CLEAN CUBE
- Оптимальный объем бака (3 литра)

ПАРАМЕТРЫ	FHE-KIE300/3.0(WT)
Тип управления	электронный
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объем бака, л	3
Параметры питания, В/Гц	220-240 ~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	3,5
Размеры прибора, мм	280×271×160
Размеры упаковки, мм	320×316×200
Вес нетто, кг	1,42
Вес в упаковке, кг	2,1

TORII



- Интенсивность увлажнения до 600 мл/ч
- Атмосферная подсветка корпуса
- Очистка воздуха HEPA-фильтром класса H10
- Электронное управление, LED-дисплей
- Верхний залив воды без брызг и шума
- Таймер до 24 часов
- УФ-стерилизация воздуха
- Увеличенный объем бака (6 литров)

ПАРАМЕТРЫ	CC-TRE600/6.0(GF)
Тип управления	электронный
Производительность по увлажнению, мл/ч	600
Объем бака, л	6
Параметры питания, В/Гц	220-240 ~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	20
Размеры прибора, мм	280×513×280
Размеры упаковки, мм	340×625×330
Вес нетто, кг	5,9
Вес в упаковке, кг	7,1

FUNAI

Future and air

2022
2023

НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕВОСХОДСТВО



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ
ВОЗДУХА

TODAI



Съемная панель управления трансформер



Атмосферная подсветка корпуса



Ароматизация



Электронное управление, LED-дисплей



Верхний залив воды без брызг и шума



Оптимальный объем бака (4 литра)



5 фильтров для очистки воды в комплекте



Таймер

ПАРАМЕТРЫ	USH-TE7251WC
Тип управления	электронный
Производительность по увлажнению, мл/ч	350
Объем бака, л	4

Параметры питания, В/Гц	220-240 ~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	28

Размеры прибора, мм	675×220×220
Размеры упаковки, мм	720×266×255
Вес нетто, кг	2
Вес в упаковке, кг	3,1

TENTOU



Механическое управление



Атмосферная подсветка корпуса



Ультрафиолетовая стерилизация воды



Цельнолитой внутренний резервуар для воды



Верхний залив воды без брызг и шума



Оптимальный объем бака (3,6 литра)



5 фильтров для очистки воды в комплекте

ПАРАМЕТРЫ	USH-TTM7201WC
Тип управления	механический
Производительность по увлажнению, мл/ч	250
Объем бака, л	3,6

Параметры питания, В/Гц	220-240 ~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	28

Размеры прибора, мм	328×200×200
Размеры упаковки, мм	385×260×250
Вес нетто, кг	1,8
Вес в упаковке, кг	2,3

TAIKO



Уникальная система подачи воды на мембрану



Увеличенный объем бака (5 литров)



Верхний залив воды без брызг и шума



Таймер до 10 часов



Мягкая подсветка индикаторов



Сенсорное управление



Комфортный ночной режим

ПАРАМЕТРЫ	USH-TKE7251WC
Тип управления	электронный
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объем бака, л	5

Параметры питания, В/Гц	220-240 ~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	30

Размеры прибора, мм	200×310×200
Размеры упаковки, мм	210×352×210
Вес нетто, кг	1,62
Вес в упаковке, кг	2,08

АКСЕССУАРЫ

Фильтр	Описание	Период рекомендованной замены*
	FAF-ISE480/6.0 Фильтрующий блок для модели FAF-ISE480/6.0(WT) серии ISHI	3-6 месяцев
	FAF-KIE300/3.0 Фильтрующий картридж для модели FNE-KIE300/3.0(WT) серии KOSHI	2-3 месяца
	FAF-ISE480/KIE300 Фильтр для очистки воды CLEAN CUBE для модели ISHI/ KOSHI	12 месяцев
	FAF-TRE600/6.0 Фильтрующий блок для модели CC-TRE600/6.0(GF) серии TORII	3 месяца
	FAF-TRE600/6.0_HEPA Фильтр для очистки воздуха для модели CC-TRE600/6.0(GF) серии TORII	3 месяца

*Срок эксплуатации зависит от качества используемой воды и частоты использования прибора.

FUNAI
Future and air

2022
2023

НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕВОСХОДСТВО



КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
И МОЙКИ ВОЗДУХА